



**Biuro Projektowe i Nadzoru
„FILAR”**

Paweł Wysocki

12-200 Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15

NIP 849-133-38-95

Regon 280576763

Tel. 505 11 77 26

Nazwa inwestycji:

Utwardzenie targowiska w m. Pisz na działce o nr geod. 432/1, 431/57

Temat:

Przedmiar robót

Inwestor:

Gmina Pisz, ul. G. Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania nawierzchni
chodników i nawierzchni asfaltowych

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

Tom:

I

Opracował:

mgr inż. Paweł Wysocki

Inwestor:

.....

Data opracowania: 18 sierpnia 2017 r.

Spis działów

Dział I

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. III z wywiezieniem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – plac targowiska

Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,4 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – wykop pod pobocze filtracyjne

Dział II

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania nawierzchni chodników i nawierzchni asfaltowych

Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – plac targowiska

Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 20 cm – plac targowiska

Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 0,5 cm – warstwa filtracyjna

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 15 cm – pobocza

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

Dział III

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych

Geodezyjny pomiar powykonawczy

Tabela przedmiaru

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
1	Roboty przygotowawcze				
1	1 d 3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – place 0,33	ha	0,33
2	2 d 3	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt.	2
2	Podbudowa				
3	3 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. III z wywiezieniem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – plac targowiska 3300,00*0,15	m ³	495,0
4	4 d 1	D-04.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu gruntu kategorii III samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1 km po drogach utwardzonych – dalszy 1 km Krotność – 2,0 495,0	m ³	495,0
5	5 d 1	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,4 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – wykop pod pobocze filtracyjne 100,0*0,5*0,6	m ³	30,0
6	6 d 1	D-04.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu gruntu kategorii III samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1 km po drogach utwardzonych – dalszy 1 km Krotność – 2,0 30,0	m ³	30,0
7	7 d 2	D-04.04.01	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – plac targowiska 3300,00	m ²	3300,0
8	8 d 2	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 20 cm – plac targowiska 3300,0	m ²	3300,0
9	9 d 2	D-04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (KŁSM 0/63 mm) warstwa gr. 15 cm – pobocza 300,0*0,75	m ²	225,0
10	10 d 2	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM 31,5/63 mm) warstwa gr. 60 cm – warstwa filtracyjna 100,0*0,5*0,6	m ³	30,0
3	Nawierzchnie				
11	11 d 2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej nieulepszonej 3280,0	m ²	3280,0

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
12	12 d 2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej ulepszonej (bitum) 3280,0	m ²	3280,0
13	13 d 2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3280,0*2	m ²	6560,0
14	14 d 2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 3280,0	m ²	3280,0
15	15 d 2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3260,0	m ²	3260,0
4	Roboty dodatkowe				
16	16 d 3	-	Geodezyjny pomiar powykonawczy 1	kpl.	1