Początek opracowania
PPT km 0+000
X = 7554903.5658
Y = 5944209.6690

Projektowana rura osłonowa typu AROT
śred. 110 mm, dług. 7,0 m

Koniec opracowania
KPT km 0+037,74
X = 7554940.7667
Y = 5944210.2520

- proj.kabel osw. YKYżo4x25mm²
DVK 75/2m
przecisk pod drogą L=7m
istn. słup osw. ulicznego

W1 km 0+011,85	
α	23°
R	30,0 m
T	6,30 m
z	0,72 m
Ł	12,82 m

LEGENDA:

- Projektowana nawierzchnia asfaltowa
- Projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
- Projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
- Krawężnik najazdowy betonowy 15x30 cm
- Obrzeże betonowe 8x30 cm
- Kabel eN2 do przełożenia
- Projektowana trasa kabla eN2 po przełożeniu
- Projektowane lampy oświetleniowe, szt. 2
- Projektowana trasa kabla oświetleniowego
- 22/25 Dł.wykopu / dł.kabla

	BIURO PROJEKTOWE I NADZORU "FILAR" 12-200 Pisz, uL.. K. I. Gałczyńskiego 7/15, tel. 505 11 77 26		
INWESTOR: Gmina Pisz ul. Grzewiusza 5 12 - 200 Pisz	OBIEKT: Budowa drogi dojazdowej w Piszu na działkach o nr geod. 1426/3, 1442/43, 1442/15 i 1442/62		STADIUM: **Projekt wykonawczy**
Nazwa rysunku:	Plan sytuacyjny		Nr rys.: 1
Projektant:	mgr inż. Bartosz Kamil Huryń upr. nr PDL/0122/POOD/09		
Opracował:	mgr inż. Paweł Wysocki		
Projektant elektr.:	mgr inż. Piotr Ciotrowski upr. nr WAM/0050/POOE-08		
Branża:	Elektryczna	Skala 1:500	Data: sierpień 2017 r.