

PROPOZYCJE POSADZEK SPORTOWYCH Z WIERZCHNIĄ WARTSWĄ Z WYKŁADZIN

POLYFLOR

1) PODŁOGA SPORTOWA POWIERZCHNIOWO-ELASTYCZNA

- a) na konstrukcji z legarów pojedynczych – równoległych (single)
- b) na konstrukcji z legarów podwójnych – krzyżowych (double)

nawierzchnia sportowa: Polyflor XL 3,0 mm (10 kolorów + 16 na specjalne zamówienie)

2) PODŁOGA SPORTOWA PUNKTOWO-ELASTYCZNA (na podłożu betonowym)

nawierzchnia sportowa: Polytrred Sport 5,5 mm (4 kolory)

3) PODŁOGA SPORTOWA POWIERZCHNIOWO-PUNKTOWO- ELASTYCZNA

***nawierzchnia sportowa: Polyflor XL 3,0 mm na podkładzie Regupol
lub Polytrred Sport 5,5 mm***

Przedstawione poniżej rysunki i tabele:

- podłoga sportowa na konstrukcji z legarów pojedynczych – równoległych
 - podłoga sportowa na konstrukcji z legarów podwójnych – krzyżowych
 - przekrój podłogi na konstrukcji z legarów podwójnych – krzyżowych
 - schemat wentylacji konstrukcji podłóg
 - tabele specyfikacji konstrukcji podłóg i nawierzchni
- zostały opracowane w ramach systemu „ARIM – SPORT”.