

URZĄD MIEJSKI W PISZU	
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA	
WPŁYNĘŁO	
DNIA	2009-10-13
L.dz.	2246/09
il. zat.	1
podpis	

ZAPYTANIE NR 3

Gmina Pisz
Ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Fax (087) 424 12 38

Dotyczy: wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Pisz w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Oriik 2012”

znak postępowania: ZP.341-44/09

Proszę o odpowiedź na następujące pytania.

1. Technologia układania nawierzchni syntetycznych, w tym przede wszystkim nawierzchni poliuretanowej wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych – są to brak opadów oraz temperatura powyżej 10°C. Czy w związku z tym w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych Inwestor przewiduje przesunięcie terminu realizacji inwestycji?
2. Przedmiar robót zakłada całkiem inne warstwy podbudowy pod boiska, niż projekt:

Przedmiar - boisko piłkarskie:

- - podsypka piaskowa 45 cm
- - geowłóknina x2
- - warstwa dolna podbudowy z kruszywa 20 cm
- - warstwa górna podbudowy z kruszywa 10 cm
- - warstwa górna podbudowy z kruszywa 5 cm

Przedmiar - boisko wielofunkcyjne:

- - podsypka piaskowa 45 cm
- - geowłóknina x2
- - warstwa dolna podbudowy z kruszywa 21 cm
- - warstwa górna podbudowy z kruszywa 10 cm

Dokumentacja – boisko piłkarskie:

- - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki 10 cm
- - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) 10 cm
- - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) 5 cm
- - warstwa wyrównawcza z miazgi kamiennego (fr. 0-4 mm) 5 cm

Dokumentacja - boisko wielofunkcyjne:

- - warstwa odsączająca z piasku 10 cm
- - warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (fr. 31,5-63 mm) 10 cm
- - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) 5 cm

Skąd wynikają te rozbieżności? Który wariant podbudowy jest obowiązujący do wyceny? Jeśli inny niż w przedmiarze, prosimy o zmodyfikowanie przedmiaru.

3. Projekt jak również przedmiar zakłada odwodnienie za pomocą rur drenarskich, dokumentacja natomiast zawierają dodatkowo rysunek odwodnienia liniowego (rys. nr PB-30x50 t.II – 10). Czy

odwodnienie liniowe również należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, prosimy o zmodyfikowanie przedmiaru.

4. Projekt jak również przedmiar zakłada ogrodzenie panelowe, dokumentacja natomiast zawierają dodatkowo rysunek ogrodzenia z siatki (rys. nr PB-30x50 t.A – 06). Jaki ostatecznie rodzaj ogrodzenia należy uwzględnić w wycenie? Jeśli inny niż w przedmiarze, prosimy o zmodyfikowanie przedmiaru.